

## Wymagane poziomy odzysku i recyklingu 2013

Wymagane poziomy	Wymagane poziomy w 2013r.	Osiągnięty poziom w 2013r. przez KZGRL
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]	do 50%	<b>35,0 %</b>
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]	12%	<b>26,8 %</b>
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]	36%	<b>100%</b>

Rok <sup>1</sup>	2012	<b>16 lipca 2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]	75	<b>50</b>	50	50	45	45	40	40	35

Rok <sup>2</sup>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]	10	<b>12</b>	14	16	18	20	30	40	50
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]	30	<b>36</b>	38	40	42	45	50	60	70

Źródło:

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)